

進化する nozaki プリンター

FA-400Ⅲ

堅牢で高品質・高性能な物流現場主義！



■ 熱転写サーマルプリンターで高印字品質。

■ スティール製で堅牢設計。

■ カッター装置の搭載で単枚に。(オプション)
連続用紙を単枚やシート状(複数枚ごと)に切りながら発行することができます。

■ 印字フォーマットの設計は更に簡単。
当社ラベル発行汎用ソフト(マウスウツスⅢ)なら、簡単な手順で印字フォーマット設計からラベル発行までを自由自在に出来ます。

■ USBインターフェース対応。

■ LAN対応も万全。
当社、LAN対応汎用ソフト「ランキッズ」を活用すれば、簡単にシステム構築できます。

■ ラベルサンプル



品名	たら子昆布
原材料名	たらこ、昆布、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V・C)、着色料(赤104、赤105、黄5、青5)
内容量	330g
賞味期限	2020/3/31
保存方法	要冷蔵(10℃以下)
製造者名	京都市南区久世町2-3-3 野崎フーズグループ株式会社 nozaki TEL:075-1935-5300 FAX:075-1935-5303

■ 仕様

型番	FA-400Ⅲ
印字方式	熱転写サーマル方式
印字速度	最大150mm/秒
印字幅	最大105mm
印字長	最大200mm (1ラベル長さ当り)
印字密度	8dot/mm
印字位置検出方式	透過式センサー
インターフェース	RS232C、USB(VCOM)、LAN(工場オプション)
文字種類	英字、数字、カナ、記号、漢字JIS第一、二水準、OCR-B
バーコードの種類	バーコード JAN13/8、NW7、CODE39、COD128、ITF 二次元コード QR(モデル2)、マイクロQR、PDF417、DataMatrix
文字サイズ	SS、S、M、L、LL、JIS漢字16×16、24×24、32×32dot
回転方向	最大0°、90°、180°、270°
拡大倍率	縦、横1~9倍(ただし、バーコードは横倍率のみ)
用紙仕様	幅 25~120mm/長さ 35~200mm/用紙厚 最大0.2mm 適用用紙 当社指定用紙
用紙外形	ロール状/最大径200mm/紙管内径3インチ
外形寸法	本体 265(W)×365(D)×295(H)mm カッター搭載 265(W)×425(D)×295(H)mm
重量	本体 約15kg カッター機 約2kg
電源・電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	200VA以下
環境条件	動作時 温度 10~30℃ 湿度 40~70%RH 保管時 温度 0~40℃ 湿度 30~90%RH(結露なきこと)
カッター装置	工場オプション(カット幅最大118mm)

■ オプション

■ 操作が簡単なフルオープンカバー方式を採用



ワインダー UR110Ⅲ
スタンドアロン型



カッター装置



野崎印刷紙業株式会社

本社 〒603-8151 京都市北区小山下総町54-5 TEL.075(451)6130
情報機器カード部 〒601-8205 京都市南区久世殿城町214 TEL.075(757)8216

<https://www.nozakiinsatu.co.jp>

全国の営業拠点はコチラ(公式HP) ▶

